

	Název	T-Turf S6.09
	Technologie	všívání
	Použití	sport
	Klasifikace	EN 15330-1 / FIFA*
Specifikace vláken	Příže T1	PA-monofilamentní antistatická
	dtex	8 × 900
	Hustota	120 µm × 0,8 mm
	Výška vlasu	13 mm
	Počet vpichů	cca 13 400/m ² (cca 11 204/yd ²)
	Hmotnost vlasu	560 g/m ² (16,5 oz/yd ²)
	Počet stébel	214 200/m ² (179 100/yd ²)
	Rozteč	1/2"
	Příže T2 + T3	PE-monofilamenty, C-profil + kosočtverec
	dtex	6 × 2000 + 8 × 1525
	Hustota	220 µm × 1,5 mm + 220 µm × 1 mm
	Výška vlasu	25/30 mm
	Počet vpichů	cca 2 × 13 400/m ² (2 × 11 204/yd ²)
	Hmotnost příže	940 + 1 110 g/m ² (28 oz + 33 oz/yd ²)
	Počet stébel	160 600 + 214 200/m ² (134 300 + 179 100/yd ²)
	Rozteč	2 × 1/2"
	Výška vlasu	30 mm
	Hmotnost vlasu	cca 2 610 g/m ² (77 oz/yd ²)
T-Back	Primární podkladová vrstva	skelné vlákno / PES- / PP-tkanina
	Hmotnost	360 g/m ² (10,5 oz/yd ²)
	Sekundární podkladová vrstva	latex
T-Turf S6.09 Pro	Celková hmotnost	cca 4350 g/m ² (128 oz/yd ²)
	Celková tloušťka	32 mm
	Šířka role	cca 4 m (13 stop 2 palce)
	Délka role	podle požadavku
	Přilnavost chomáčků za mokra	> 40 N
	Napojování	přilepení pomocí PU lepidla nebo sešití
Tlumicí podložka	Materiál	EPP-pěna
	Hmotnost	40 kg/m ³
	Rozměry	80 cm × 120 cm × 3 cm
	Hmotnost jednoho kusu	cca 1,15 kg
	Způsob spojování	přepletování nebo podobné ekvivalentní elastické vypodložení
Funkční parametry	Vodopropustnost	> 2160 mm/h
	Hořlavost	Třída I podle DIN 51960
	Tlumení nárazů	60–65 %

04. 03. 2011

Tolerance specifikací: ±10 %

Údaje o produktu podléhají změnám v důsledku aplikace nejmodernějších poznatků a technického pokroku.

System instalace

Umělý trávnik T-Turf se vyrábí a dodává v páslech o šířce přibližně 4 m. Pokud je to technicky možné, odpovídá délka pásů rozměrům příslušného hřiště. Průběžné značení a ohraničení hřiště je integrováno během procesu vsívání, ostatní značení se včleňuje až na místě. Spoje trávnikových pásů a včleněných ohraničení se realizují lepicí páskou nebo sešitím.

Za účelem trvalého uchycení volně položeného trávniku musí být hranice trávniku opatřeny pevným upínacím mechanismem.

Poznámka!

Role umělého trávniku je třeba přivést na místo až v okamžiku instalace, aby se zabránilo stlačení. Pokud mají být role krátkodobě uskladněny v místě instalace, musí být položeny vedle sebe; není dovoleno pokládat je na sebe.